



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 华生化工有限公司 巡检日期: 2023 年 3 月 5 日

气态污染物 VOCs 检测源:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位: 华生化工

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护预备	查询日志 (1)		
	检查耗材 (1)		
	站房卫生 (1)		
辅助设备检查	站房门窗的密封性检查 (1)		
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)		
	室内温湿度 (1)		
	空调 (1)		
	空气压缩机压力 (1)		
气态污染物监测设备检查	压缩机排水 (1)		
	采样管路气密性检查 (3)		
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵 (3)		
	探头、管路加热温度检查 (1)		
	采样系统流量 (1)		
	反吹过滤装置、阀门检查 (1)		
	手动反吹检查 (1)		
	采样泵流量 (1)		
	保温箱温度 (1)		
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)		
	空气过滤器 (1)		
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)		
	色谱仪状态检查 (1)		
	色谱仪校准 (2)		
	测量数据检查 (1)		
	全系统校准 (4)		
	系统校验 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速监测系统检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	√	
	氧含量测量数据 (1)	√	
其他烟气监测参数	温度测量数据 (1)	√	
	湿度测量数据 (1)	√	
	氨测量数据 (1)	√	
	氯化氢测量数据 (1)	√	
	通信线的连接 (1)	√	
数据传输装置	传输设备电源 (1)	√	
巡检人员签字		李月红	
异常情况处理记录	李月红		

注1: 正常请打“√”; 不正常请打“x”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。
注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自动校准功能) 至少进行一次维护。



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 远太 2 巡检日期: 23 年 3 月 13 日

气态污染物 VOCs 生产商:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位: jz-jy/s

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房卫生 (1)	✓	
	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
气态 污染 物监 测设 备检 查	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
	采样管路气密性检查 (3)	✓	
	清洗采样探头、过滤装置、采 样泵 (3)	✓	
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)	✓	
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)		
	系统校验 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)	✓	
	反吹装置 (3)	✓	
	测量传感器 (3)	✓	
	流速、流量、烟道压力测量数 据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	氧含量测量数据 (1)	✓	
	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氨测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
巡检人员签字 李科			
异常情 况处理 记录	全系统校准数据正常		
	注1: 正常请打“√”; 不正常请打“×”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。 注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自动校准功能) 至少进行一次维护。		



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 远辰

巡检日期: 2023年3月10日

气态污染物 VOCs 生产商:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位: j-vr

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
	站房卫生 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
气态 污染 物监 测设 备检 查	采样管路气密性检查 (3)		
	清洗采样探头、过滤装置、采样泵 (3)		
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤装置、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)	✓	
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)		
	系统校准 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	氧含量测量数据 (1)	✓	
	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氨测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
巡检人员签字		王升	
异常情况 处理 记录	注1: 正常请打“√”; 不正常请打“x”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。 注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自动校准功能) 至少进行一次维护。		



VOCs 日常巡检记录表

企业名称: 巡检日期: 2023年 3月 7日

气态污染物 VOCs 生产商:	气态污染物 VOCs 规格型号:
安装地点:	维护单位:

运行维护内容及处理说明:

项目	内容	维护情况	备注
维护 预备	查询日志 (1)	✓	
	检查耗材 (1)	✓	
辅助 设备 检查	站房卫生 (1)	✓	
	站房门窗的密封性检查 (1)	✓	
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓	
	室内温湿度 (1)	✓	
	空调 (1)	✓	
	空气压缩机压力 (1)	✓	
	压缩机排水 (1)	✓	
	采样管路气密性检查 (3)		
	清洗采样探头、过滤器、采样泵 (3)	更换过滤器	
	探头、管路加热温度检查 (1)	✓	
气态 污染 物监 测设 备检 查	采样系统流量 (1)	✓	
	反吹过滤器、阀门检查 (1)	✓	
	手动反吹检查 (1)	✓	
	采样泵流量 (1)	✓	
	保温箱温度 (1)	✓	
	排水系统、管路冷凝水检查 (1)	✓	
	空气过滤器 (1)	✓	
	标气有效期、钢瓶压力检查 (1)	✓	
	色谱仪状态检查 (1)	✓	
	色谱仪校准 (2)	✓	
	测量数据检查 (1)	✓	
	全系统校准 (4)		
	系统校准 (5)		

项目	内容	维护情况	备注
流速 监测 系统 检查	探头检查 (4)		
	反吹装置 (3)		
	测量传感器 (3)		
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	✓	
其他 烟气 监测 参数	氧含量测量数据 (1)	✓	
	温度测量数据 (1)	✓	
	湿度测量数据 (1)	✓	
	氨测量数据 (1)	✓	
	氯化氢测量数据 (1)	✓	
数据 传输 装置	通信线的连接 (1)	✓	
	传输设备电源 (1)	✓	
巡检人员签字			
异常 情况 处理 记录			
注1: 正常请打“√”; 不正常请打“x”并及时处理并做相应记录; 未检查则不用标识。 注2: “1”为每7d至少进行一次维护, “2”为每15d至少进行一次维护, “3”为每30d至少进行一次维护, “4”为每90d至少进行一次维护, “5”为每90d (无自动校准功能) 或每180d (有自动校准功能) 至少进行一次维护。			

